

- 2、蜂窝铝箔密度小，重量轻，可大大降低建筑载荷和造价；
- 3、蜂窝铝箔中间夹层含大量空气，可隔音、隔热、防水、防潮、保温、无有害气体释放；
- 4、单位质量的比强度大、比刚度高，不易变形，表面具有极高的平整度，抗震性能好

明泰铝业

明泰铝业拥有专业研发和生产团队，产品质量有保障，规格齐全，可按需定制，售后服务体系较完善，管理严谨科学。
0371-67898708，或拨打咨询电话：[在线咨询](#)专业销售人员为您在线详细解答疑惑！

技术参数

合金系列	典型合金	材料状态	厚度（mm）	宽度（mm）	长度（mm）
3系	3003、3004	H18、H19	0.018-0.055	100-1700	C
5系	5052				

蜂窝芯铝箔基材化学成分

5052铝箔化学成分（质量分数）/%										
牌号	Si	Cr	Cu	Mn	Fe	Zn	Mg	其他		Al
								单个	合计	
5052	≤0.25	0.15~0.35	≤0.10	≤0.10	≤0.40	≤0.10	2.2~2.8	0.05	0.15	余量

3003铝箔化学成分（质量分数）/%								
牌号	Si	Fe	Cu	Mn	Zn	其他		Al
						单个	合计	
3003	≤0.60	≤0.7	0.05~0.10	1.0~1.5	≤0.10	0.05	0.15	余量

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国 • 河南省巩义市产业聚集区



扫一扫 ， 手机看

<https://www.hngymt.com/products/fwlb.html>